

imagePROGRAF PRO-4100S

איכות הדפסה גבוהה, הדפסה בפורמט גדול (עד 112 ס"מ) לספקי שירות הדפסה.

הפקת הדפסות באיכות גרפית מעולה ופוסטרים בגודל של עד 112 ס"מ



טווח המוצרים



imagePROGRAF PRO-4100S



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100s

- **הדפסה ללא שוליים** – הדפסת תמונות בגדלים שונים ללא שוליים מגליל, עם דיוק גבוה בכוונן השוליים
- **אבטחה איתנה** – ניהול מרחוק של אבטחת רשת המדפסת ושליטה בהרשאות משתמש עם רמות שונות של גישת אבטחה
- **צמצום עלויות הדיו** – הערכת כמות המדיה הנותרת חוסכת בזבז נייר ודיו הודות ליכולת לעקוב אחרי כמות המדיה הנותרת.
- **תפוקה גבוהה** – חיסכון בזמן עם תהליכי עבודה אוטומטיים כמו טעינת מדיה וזיהוי סוג המדיה
- **תוכנה משולבת** – הקטנת הזבזב בהדפסה באמצעות סקירה ועריכת התמונות על המסך עם תוכנת Professional Print

Canon

imagePROGRAF PRO-4100S

מפרט טכני

<p>יחידת איסוף גליל דו-כיוונית המאפשרת לגלול את צד ההדפסה כלפי פנים או כלפי חוץ</p>	<p>יחידת איסוף מדיה</p>	<p>8 צבעים 44 אינץ' 1,118 מ"מ</p>	<p>טכנולוגיה סוג מדפסת טכנולוגיית הדפסה</p>
<p>515 מ"מ (JIS B2), 728 מ"מ (JIS B1), 1030 מ"מ (JIS B0), 594 מ"מ (ISO A1), 841 מ"מ (ISO A0), 257 מ"מ (JIS B4), 297 מ"מ (ISO A3), 329 מ"מ (ISO A3+), 420 מ"מ (ISO A2), 48", 6", 8", 12", 16", 20", 22", 30", 300 מ"מ, 500 מ"מ, 600 מ"מ, 800 מ"מ, 1000 מ"מ ורוחב גליל חופשי (152.4-1118 מ"מ)</p> <p>"ייתכן שבתנאים סביבתיים מסוימים לא ניתן יהיה להפיק את התוצאה הרצויה</p>	<p>רוחב הדפסה שלא שוליים (גליל בלבד)</p>	<p>Canon Bubblejet לפי דרישה 8 צבעים משולבת (12 שבבים לכל ראש הדפסה) x 1 ראש הדפסה 2,400 x 1,200 dpi 18,432 דיוזות (1,536 דיוזות x 4 צבעים, 3,072 דיוזות x 4 צבעים) ± 0.1% או פחות</p>	<p>רוזולוציית הדפסה מספר דיוזות דיוק קו</p>
<p>מיקום רגלי: 1 גיליון מיקום שטוח: ניר מבריק פחות מ-10 גיליונות, ניר מצופה פחות מ-20 גיליונות (להוציא מצב מוסלט מאוד)</p>	<p>מספר מרבי של הדפסות מוגמרות</p>	<p>נדרשות התאמות משתמש. סביבת ההדפסה והמדיה צריכות להתאים לאלה שבין נשנה שימוש לכוונן המדפסת דרוש ניר ליישומי CAD. ניר חלק רגיל, ניר העתקה ליישומי CAD, ניר מצופה, סרט ניר CAD מט שקוף בלבד 600 dpi x 2 כולל זיהוי דיוזות סתומות ומערכת פיזיו לפחות 4 קויליטר בכל צבע</p>	<p>מרווח דיוזות גודל טיפת דיו קיבולת דיו סוגי דיו</p>
<p>1,593 x 984 x 1,168 מ"מ (סל פתוח) 1,593 x 766 x 1,168 מ"מ (סל סגור) 141 ק"ג (כולל מעמד גליל ויחידת גליל, בלי ראשי דיו והדפסה) מדפסת (יחידה ראשית עם משטח): 1,820 x 915 x 1,019 מ"מ 172 ק"ג יחידת גליל: 1,727 x 562 x 461 מ"מ 31 ק"ג</p>	<p>גודל ומשקל גודל פיזירוחב x עומק x גובה (מ"מ) ומשקל (ק"ג)</p>	<p>4 x 2 כולל זיהוי דיוזות סתומות ומערכת פיזיו לפחות 4 קויליטר בכל צבע מחסנית דיו: 160 מ"ל/330 מ"ל/700 מ"ל ערכת דיו החלתית: 330 מ"ל דיו עם פיגמנט - שחור, שחור מט, ציאן, מגנטה, צהוב, ציאן פוטו, מגנטה פוטו, אפור</p>	<p>תאימות למערכות הפעלה</p>
<p>240-100 וולט (60-50 הרץ) הפעלה: 112 ואט או פחות מצב שינה: 3.6 ואט או פחות הגדרת ברירת מחדל עבור זמן כניסה למצב שינה: כ-5 דקות כבוי: 0.5 ואט או פחות טמפרטורה: 15-300 °C, לחות: 10-80% לחות יחסית (ללא עיבוי)</p>	<p>דרישות חשמל ותנאי הפעלה מקור מתח צריכת חשמל</p>	<p>Microsoft Windows 32 סיביות, Vista, 8, 7, 10.8.1, Server 2008, 64 סיביות: Vista, 8.7, 10.8.1, Windows Server 2019, Server 2012/R2, Server 2008/R2, OS X 10.11 ~ OS X 10.10.5: Apple Macintosh macOS 10.14 ~ macOS 10.12 JPG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (גרסה 1.7), JPEG (גרסה 1.02 JFIF)</p>	<p>שפות מדפסת ממשקים תקניים</p>
<p>הפעלה: כ-49 דציבל (A) (נייר מבריק, עדיפות הדפסה: רגיל) המתנה: 35 דציבל (A) או פחות הפעלה: כ-6.6 בל או פחות (נייר מבריק, תמונה, עדיפות הדפסה: רגיל) (נמדד בכפוף לתקן ISO 7779) אירופה: סימן CE, חוסיה: EAC CB, TUV</p>	<p>רעש אקוסטי(הספק/לחץ)</p>	<p>3 גיגה-בתים 500 גיגה-בתים (כונן קשיח מוצפן)</p>	<p>זמן הדפסה לרץ בגודל A0 סוג המדיה נייר רגיל</p>
<p>מדפסת, 1 ראש הדפסה, חיבור לקונטר ליבה של 3 אינץ', כבל חשמל, ערכת דיו החלתית, מדריך התקנה, עלון בטיחות/תקנים סביבתיים, תקליטור תוכנות משתמש (Win), תקליטור PosterArtist Lite, דף מידע על ביוצדים לאיחוד האירופי, דף מידע לאיחוד הלכלי האירופאי, דף מידע חשוב imagePROGRAF PRO Printer Driver, Print Plug-In for Office, PosterArtist Lite-4 Quick Utility Toolbox תוכנות נספוח זמינות להורדה מהאינטרנט.</p>	<p>תקנים אישורים תכולת האריזה מה בקופסה? תוכנות נלוות</p>	<p>מצב הדפסה: זמן הדפסה מצב הדפסה מהיר רגיל 1:21 דק' 2:24 דק' מצב הדפסה רגיל איכות גבוהה 2:24 דק' 5:34 דק' מצב הדפסה רגיל איכות גבוהה 4:44 דק' 5:34 דק'</p>	<p>נייר מצופה נייר צילום מבריק</p>
<p>מעמד גליל 3/2: RH2-46 יחידת גליל: RU-43</p> <p>מחסנית דיו: PFI-1100 (160 מ"ל), PFI-1300 (330 מ"ל), PFI-1700 (700 מ"ל) ראש הדפסה: PF-10 להב חיתוך: CT-07 מחסנית החזקה: MC-30</p>	<p>אפשרויות פריטים אופציונליים חומרים מתכלים רכיבים החלפה עצמאיים</p>	<p>נייר גליל עליון: גליל אחד, טעינה קדמית, פלט קדמי נייר גליל תחתון: גליל אחד, טעינה קדמית, פלט קדמי נייר חתוך: טעינה קדמית, פלט קדמי (הזנה ידנית באמצעות ידית נעילת נייר)</p> <p>נייר גליל: 1,118-152.4 מ"מ נייר חתוך: 1,118-152.4 מ"מ גליל/חתוך: 0.8 - 0.07 מ"מ 203.2 מ"מ נייר גליל: 18 מ"מ (משתנה בהתאם למערכת ההפעלה וליישום) גיליון חתוך: 2,133.6 מ"מ</p>	<p>טיפול במדיה הזנת מדיה ופלט רוחב המדיה עובי המדיה אורך מינימלי להדפסה אורך מרבי להדפסה</p>
<p>גילוי נאות חלק מהתמונות הן הדמיות המשמשות למטרות הבהרה והמחשת הפעולה. כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הסטנדרטיות של Canon. עלון זה ומפרטי המוצר נכתבו לפי מעד השקת המוצר. המפרט הסופי נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ©- כל שמות המוצרים ו/או החברות הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של היצרנים שגויים ו/או במדינות שבהן הם פעילים.</p> <p>לתוצאות מיטביות ממליצה קנון להשתמש ב-Canon Media-ב. אנו בדקו את רשימת התאימות של המדיה (הנייר) כדי לראות איזה סוג נייר/מדיה מומלץ.</p>	<p>גילוי נאות</p>	<p>170 מ"מ קונטר ליבה: 7.5-5 ס"מ (3/2") נייר גליל: עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ נייר חתוך: עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 20 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ נייר גליל: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ נייר גליל (ללא שוליים): עליונים: 0 מ"מ, תחתונים: 0 מ"מ, צידיים: 0 מ"מ נייר חתוך: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 20 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ נייר גליל: שני גלילים. החלפה אוטומטית אפשרית. גיליון חתוך: 1 גיליון</p>	<p>קונטר גליל מרבית קונטר הגליל אזור שוליים מומלץ אזור שוליים להדפסה קיבולת הזנת מדיה</p>

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית
© Canon Europa N.V., 2019

