

מדפסת פורמט גדול סופר מהירה לרמות
יוצאות דופן של תפוקה בשוק ה-CAD
והכרזות

מיועדת לנפח הדפסה גבוה
של שרטוטי CAD וכרזות,
עם איכות מהממת של פלט
צבעוני ותפוקה גבוהה



טווח המוצרים



Canon imagePROGRAF TZ-30000
MFP Z36



Canon imagePROGRAF TX-3100



Canon imagePROGRAF TX-4100

- **תפוקה גבוהה**
מהירות הדפסה גבוהה עד 4 דפים לדקה החל מהתדפיס הראשון, אפילו מיד אחרי מצב שינה, ומבלי להתפשר על האיכות
- **פתרון הדפסה מתוחכם**
מערם בעל ביצועים גבוהים, עד 100 דפים של שרטוטי CAD בגודל A0, או אפילו 100 דפים בגדלים מעורבים
- **הדפסה רציפה**
זמן ההשבתה ממוזער בזכות תכונות ההחלפה החמה הייחודיות של Canon: האפשרות להחליף גלילי מדיה ולהחליף מכלי דיו תוך כדי ההדפסה
- **תהליכי עבודה יעילים**
תוכנת עיבוד חכמה ממזערת תקלות הדפסה ומציעה הדפסה באמצעות קיצורי דרך מוגדרים מראש
- **איכות תמונה מדהימה**
מערכת דיו פיגמנט מלא העמידה במים של Canon יוצרת הדפסות בעלות דיוק גבוה וצבעים חיים

imagePROGRAF TZ-30000

מפרט טכני

טכנולוגיה סוג מדפסת טכנולוגיית הדפסה	5 צבעים אינץ'
	Canon Bubblejet ליי דרישה 6 צבעים משולבת (6 שבבים לכל ראש הדפסה x 1 ראש הדפסה) 2,400 x 1,200 dpi סה"כ: 15,360 דיוות MBK: 5,120 דיוות Y, M, C, BK 2,560 דיוות לכל אחד ±0.1% או פחות נדרשות התאמות משתמש. סביבת הדפסה והמדיה צריכות להתאים לאלה שבין נעשה שימוש לכוונן המדפסת. נדרש נייר ליישומי CAD. נייר חלק רגיל, נייר העתקה ליישומי CAD, נייר מצופה, מדיה ציפוי מט שקוף CAD בלבד 2,120 dpi x 2 כולל זיהוי דיוות סתומות ומערכת פיצוי לפחות 5 פיקולטר לכל צבע ערכת דיו התחלתית: 330 מ"ל (MBK) 160 מ"ל (Y, M, C, BK) אפשרויות דיו לרכישה: 160 מ"ל/330 מ"ל/700 מ"ל דיו פיגמנט: 5 צבעים Y/M/C/BK/MBK
מרווח דיוות גודל טיפת דיו קיבולת דיו	Microsoft Windows 32 סיביות: 7, 8.1, 10 64 סיביות: 7, 8.1, 10, 2012 Server, 2012 Server, R2 Apple Macintosh 2019, 2016, 10.15 ~ macOS 10.12.6 HP RTL, HP-GL/2, AirPrint (Ver. JFIF 1.02) JPEG, (Ver.1.7) PDF ציאת USB A: הדפסה ישירה מזיכרון USB קובצי JPEG/PDF ציאת USB B: חיבור USB 2.0 מובנה במהירות גבוהה 10/100/1000 base-T Ethernet רשת מקומית אלחוטית: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *יש לעיין במדריך למשתמש להוראות הפעלה/כבי של רשת מקומית אלחוטית
סוג דיו תאימות למערכות הפעלה	
שפות מדפסת	
ממשקים תקניים	
זיכרון זיכרון תקני	128GB (זיכרון פיזי 2GB) חריץ הרחבה: אין 500GB (מוצפן)
כונן קשיח	
מהירות הדפסה סוג המדיה	0:14 (מצב חסכוני מהיר), 4 דפים לדקה 0:30 (מצב חסכוני מהיר) 0:37 (מהיר) 01:06 (רגיל)
נייר לא מצופה (A1) נייר לא מצופה (A0)	
טיפול במדיה הזנת מדיה וולט	נייר גליל: שני גלילים, טעינה קדמית, פלט קדמי/עליון נייר חתוך: טעינה קדמית, פלט קדמי (חזנה ידנית באמצעות ידית נעילת נייר) נייר גליל: 203.2 - 917 מ"מ גלילין חתוך: 203.2 - 917 מ"מ גלילין חתוך: 0.07 מ"מ - 0.8 מ"מ נייר גליל: 203.2 מ"מ (פלט קדמי), 205 מ"מ (פלט עליון) גלילין חתוך: 203.2 מ"מ
אורך מינימלי להדפסה	נייר גליל: 18" (משתנה בהתאם למערכת ההפעלה וליישומים) גלילין חתוך: 610 מ"מ 175 מ"מ
קוטר גליל מרבי קוטר הגליל	קוטר ליבה פנימי: 3/2 אינץ'
אזור שוליים מומלץ	נייר גליל: עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ נייר חתוך: עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ (Apple AirPrint): עליון: 20 מ"מ, תחתון: 31 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ
אזור שוליים להדפסה	נייר גליל: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ נייר גליל (ללא שוליים): עליונים: 0 מ"מ, תחתונים: 0 מ"מ, צידיים: 0 מ"מ נייר חתוך: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 12.7 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ (Apple AirPrint): עליון: 3 מ"מ, תחתון: 12.7 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ
קיבולת הזנת מדיה	נייר גליל: שני גלילים. החלפה אוטומטית אפשרית. גלילין חתוך: 1 גלילין
רוחב הדפסה ללא שוליים (גליל בלבד)	(מומלצים) 515 מ"מ (JIS B2), 594 מ"מ (ISO A1), 728 מ"מ (JIS B1), 841 מ"מ (ISO A0), 10 אינץ', 14 אינץ', 17 אינץ', 24 אינץ', 36 אינץ' (אפשרויות) 257 מ"מ (JIS B4), 297 מ"מ (ISO A3), 329 מ"מ (ISO A3+), 420 מ"מ (ISO A2), 8 אינץ', 12 אינץ', 15 אינץ', 16 אינץ', 18 אינץ', 20 אינץ', 22 אינץ', 30 אינץ', 34 אינץ', 300 מ"מ, 500 מ"מ, 600 מ"מ, 800 מ"מ ורוחב גליל לפי מידה (203.2 - 917 מ"מ) *גודלים ה"אפשריים" מודפסים בטכנולוגיה של מיקרו שוליים, כלומר אינם משתמשים במלא משטח הסייקה.
מספר מרבי של הדפסות מוגמרות	{פלט עליון} {מגש פלט עליון} אורך ערימה מרבי: 1219.2 מ"מ (CAD, נייר לא מצופה בגליל עם ליבה של 3 אינץ') A0 לאורך: 100 גליונות *ניתן לערוך גולים מעורבים. מקסימום: 100 דפים (CAD, נייר לא מצופה בגליל עם ליבה של 2 אינץ') A0 לאורך: 50 גליונות *ניתן לערוך גולים מעורבים. מקסימום: 50 דפים {פלט קדמי} {סל} גלילין אחד (אורך ערימה מרבי: 1219.2 מ"מ)

גודל ומשקל רוחב x עומק x גובה (מ"מ) ומשקל (ק"ג)	1548 x 960 x 1,189 מ"מ (סל סגור) 1548 x 1,189 x 1,207 מ"מ (סל פתוח) משקל: 207 ק"ג 1704 x 946 x 1373 מ"מ משקל: 274 ק"ג
מידות באריזה רוחב x עומק x גובה (מ"מ) ומשקל (ק"ג)	
דרישות חשמל ותנאי הפעלה	240-100 וולט AC (60-50 הרץ)
מקור מתח	בפעולה: 157 ואט או פחות במצב שינה: 2.2 ואט או פחות
צריכת חשמל	הגדרת ברירת מחדל עבור זמן כיסיה למצב שינה: כ-5 דקות כבי: 0.3 ואט או פחות
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 15°C~30, לחות: 10%~80 לחות יחסית (ללא עיבוי)
רעש אקוסטי (הספק/לחץ)	בהפעלה: 52 דציבל (A) (נייר מבריק, עדיפות הדפסה: רגיל) בהמתנה: 35 דציבל (A) או פחות בפעולה: 7.0 בל או פחות (נייר מבריק, תמונה, עדיפות הדפסה: רגיל) (נמדד בכפוף לתקן ISO 7779)
תקנות	אירופה: סמל CE, רוסיה: EAC ארצות הברית: אישורי CB CB, TUV
אישורי איכות סביבה	
תכולת האריזה מה בקופסה?	מדפסת, 1 ראש הדפסה, מחבר לליבה של 3 אינץ', ערכת דיו התחלתית אחת, מדריך התקנה, עלון כוונות/תקנים סביבתיים, תקליטור תוכנות למשתמש (Win), תקליטור PosterArtist Lite, דף מידע על ביוצרים לאיחוד האירופי, דף מידע לאיחוד הכלכלי האירופי, דף מידע חשוב, 2 x מחזיק גליל (גלילה), סל, כבל חשמל
תוכנות נלוות	מנהל מדפסת של PosterArtist Lite-i תוכנות נוספות זמינות להורדה מהאינטרנט.
אופציות	
פריטים אופציונליים	מעמד גליל 3/2 אינץ': RH2-34
חומרים מתכלים	
רכיבים להחלפה עצמאית	מכל דיו: PFI-340 (330 מ"ל), PFI-740 (700 מ"ל) ראש הדפסה: PF-06 מחסנית תחזוקה: MC-30

הערות והמלצות
חלק מהתמונות הן הדמיות המשמשות למטרת הבהרה והמחשת הפעולה. כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הסטנדרטיות של Canon. עלון זה ומפרטי המוצר נכתבו לפני מועד השקת המוצר. המפרט הסופי נתון לשנייה ללא הודעה מוקדמת. ™: כל שמות המוצרים ו/או החברות הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של היצרנים בשווקים ו/או במדינות שבהן הם פועלים.
לתוצאות מיטביות ממליצה קנון להשתמש ב-Canon Media. אנא בדקו את רשימת התאימות של המדיה (הנייר) כדי לראות איזה סוג נייר/מדיה מומלץ.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית
© Canon Europa N.V., 2021

